



Für Türen



Frostsicher
transportieren und
lagern



Polieren

Pflegetuch

Produktbeschreibung Pflegetuch zur Auffrischung und wetterschützenden Pflege bewitterter Beschichtungsflächen auf Holztüren.

Regelmäßige Anwendung verlängert die Renovierungsintervalle.

- Wasser und Schmutz abweisend
- gut witterungsbeständig
- gute Farb- und Glanzauffrischung

Farbton Farblos

Verpackung 1 Pflegetuch (44 x 45 cm)

Verarbeitung Die zu behandelnden Beschichtungsflächen werden zunächst mit dem Spezialreiniger* oder geeigneten Haushaltsreinigungsmitteln gründlich gesäubert und ihre vollständige Trocknung abgewartet. Anschließend wird die saubere und trockene Oberfläche gleichmäßig mit dem Pflegetuch in Richtung der Holzmaserung abgerieben. Dazu wird das Tuch in ein handliches Format gefaltet und während des Abreibens der Oberfläche mehrfach gewendet.

Verarbeitungstemperatur +5 - 30 °C für Untergrund, Luft und Material bei ca. 60 % rel. Luftfeuchte

Trockenzeit Nach dem Auftrag ca. 30 min trocknen lassen.

Lagerung Mindestlagerstabilität bei Raumtemperatur: 2 Jahre
Kühl, aber frostfrei lagern.

Entsorgung Das Pflegetuch kann nach Gebrauch im Restmüll entsorgt werden.

Gefahrenkennzeichnung Kennzeichnung nach EG-Richtlinien - siehe Sicherheitsdatenblatt, Punkt 15.

Warnhinweise Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke/Lasuren sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

VOC-Richtlinie Nicht kennzeichnungspflichtig.

Grundregeln Durch die Anwendung des Pflegeproduktes erhalten die Lack- bzw. Lasuroberflächen ihr ursprüngliches frisches Aussehen zurück. Durch regelmäßige Anwendung (1-2 x jährlich im Frühjahr und Herbst) wird die Dauerbeständigkeit der Beschichtung verlängert. Defekte Beschichtungen können dagegen nicht mit der Pflegemilch repariert bzw. saniert werden. Hierzu wird auf die Technischen Merkblätter der Cetol-/ Rubbol-Produkte verwiesen.

Hinweise Nicht auf heißen Oberflächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden.

Vor dem Überarbeiten einer gepflegten Beschichtung muss die Oberfläche mit ST 825 oder Testbenzin gut gereinigt und anschließend angeschliffen (Schleifpapier K240) werden.

Die saubere und trockene Beschichtung kann dann mit den Sikkens Wartungsprodukten überarbeitet werden.

Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben zu unseren Produkten stellen keine Beschaffenheitsangaben der Waren dar. Die Beschaffenheit, Eignung, Qualifikation und Funktion sowie der Verwendungszweck unserer Waren bestimmt sich ausschließlich nach den jeweiligen Verkaufsverträgen zugrundeliegenden Produktbeschreibungen. In jedem Fall sind branchenübliche Abweichungen zulässig, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.